

Deckeneinbaulautsprecher in Metallausführung



DLS-26AB



DLS-26AB mit 2 separaten Liniensystemen A/B

Eigenschaften:

- Zwei unabhängige Lautsprecher Pro System
- Zwei unabhängige 100-Volt Übertrager
- Ermöglicht Versorgung des Lautsprechers über 2 getrennte Kabel-Zuleitungen
- Bei Ausfall einer Linie fortlaufende Funktion des zweiten Lautsprecher-Systems
- 50-Hz-Stabile Übertrager
- Berührungssichere 100-V-Anpassungen über WAGO-Steckklemme
- Optional Keramik-Klemme & Thermo-Sicherung Lieferbar
- Sonderfarbe & Feuchtraum - Version optional
- Gittereinsatz und Einbauring aus Metall

Technische Daten:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| - Lautsprecher: | 2x15W 165x70-mm-Fullrange |
| - Leistungsaufnahme: | 100V-6-3-1,5W |
| - Übertragungsbereich: | 70-20.000Hz |
| - Schalldruck 1W/1m: | 93dB |
| - Schalldruck 6W/1m: | 101dB |
| - Maße \varnothing x Höhe in mm: | 265 x 90 |
| - Deckenausschnitt: | 240mm rund |
| - Gewicht: | 2 kg |
| - Material: | Metall |
| - Farbe: | RAL 9010 |
| - Optional: | Feuertopf FT-265F |



Kommunikations-Systeme GmbH