

Professionelles PA-Speaker-System



SPC-12-EN54

Zertifizierte EN 54-24 Version
1293-CPD-0270



Abbildung zeigt
SPC-10 auf Wandhalter
mit Ballwurfsicherungsstrebe



Abbildung zeigt
Wandhalter

Abbildung zeigt
Ballwurfsicherungsstrebe

Eigenschaften:

- EN54-Zertifiziert
- Ballwurf-Zertifizierung nach DIN 18032/3 für Wand/Decke
- inkl. 200W Übertrager
- Ballwurfsicherer Wandhalter und Sicherungsstreben enthalten
- Ease & Ulysses-Daten von Audio & Acoustics Consulting (12")
- Hoher Schalldruck 102dB 1W/1m PEAK (4kHz/6kHz-12")
- Kratzunempfindliches Bassreflex-Kunststoff-Gehäuse
- Stativ-Flansch eingebaut (37-mm-10"/12"/15"/26-mm-8")

Optional erhältlich:

- Höhenverstellbares Stativ

Technische Daten:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Lautsprecher: | 12"LF/1,25"HF |
| - Impedanz: | 8 Ohm |
| - 100V-Anpassung: | 200-150-100W |
| - Nennleistung: | 300W |
| - Übertragungsbereich: | 45-20.000Hz |
| - Schalldruck 1W/4m: | 83dB |
| - Schalldruck 200W/4m: | 102dB |
| - Maße (HxBxT) in mm: | 600x420x300 |
| - Gewicht: | 19,7kg, 22kg inkl. Halterung |
| - Farbe: | schwarz |
| - Anschluss: | 2xSpeakon-Buchse, 1xSpekon-Stecker |

