

# 19"-Drehrahmenschränke



Ausführung mit Übertür

**XT-27**  
**XT-32**  
**XT-42**

Die 19"-Drehrahmenschränke der XT-Serie bieten eine optimale Lösung zur Unterbringung von 19"-Equipment. Bei der Konstruktion der Schränke wurde besonders großer Wert auf eine gute Zugänglichkeit und eine einfache Montage gelegt.

Die Schwenkrahmen verfügen über eine 19"-U-Profil-Schiene und einer Schwerlastrolle zum leichten öffnen. Dies ermöglicht den leichten Einsatz von Schwerlastschienen ohne Höhenverlust, ebenso ist es dadurch möglich Geräte verdeckt zu montieren (Griffschutz).

Durch den Einsatz einer Glastür werden alle Komponenten optimal geschützt. Die Glastüren verändern nicht die Abmessungen der Schränke.

Alle Schränke und Glastüren der XT-Serie sind optional mit Halbzylindern zum Schutz gegen unbefugten Zugriff ausgestattet. Für die Konvektionsbelüftung sind im Dachbereich Lüftungsschlitze integriert.

Zusätzlich ist es möglich eine Lüftereinheit mit 2-6 Lüftern (XT-LÜF2/4/6) im Dach zu montieren (option). Hierdurch können Luftmengen von 320 - 960m<sup>3</sup>/h umgesetzt werden. Die Lüftereinheiten können Werkzeuglos in der dafür vorgesehenen Dachöffnung eingesetzt werden. Einstellbare Thermostate sorgen für ein optimales Klima im Schrank.

Die Drehrahmenschränke sind mit abnehmbaren Seitenteilen ausgestattet.

## **Versionen:**

XT-42 19"-Schwenkrahmenschrank 42HE    XT-42UT 19"-Schwenkrahmenschrank 42HE mit Glasübertür  
XT-32 19"-Schwenkrahmenschrank 32HE    XT-32UT 19"-Schwenkrahmenschrank 32HE mit Glasübertür  
XT-27 19"-Schwenkrahmenschrank 27HE    XT-27UT 19"-Schwenkrahmenschrank 27HE mit Glasübertür

## **Technische Daten:**

	<u>XT-27</u>	<u>XT-32</u>	<u>XT-42</u>
<u>Aussenabmessungen in mm:</u>			
- Höhe:	1220	1520	1970
- Breite:	800	800	800
- Tiefe:	600	600	600
- Schwenkrahmen:	27 HE	32 HE	42 HE
- Einbauhöhe nutzbar:	24 HE	30 HE	40 HE
- Einbautiefe für Geräte max.:	415mm	415mm	415mm
- Schwenkbereich 19"-Rahmen:	155 Grad	155 Grad	155 Grad
- Schwenkbereich Glastür:	180 Grad	180 Grad	180 Grad
- Gewicht ohne Glastür:	60kg	68kg	79kg
- Gewicht mit Glastür:	68kg	78kg	90kg
- Farbe:	RAL 7032	RAL 7032	RAL 7032



**Kommunikations-Systeme GmbH**