

Druckkammerlautsprecher mit 100V-Übertrager



DH-110S
DH-115S
DH-130S



Sehr stabil aufgebauter Druckkammerlautsprecher, der durch seinen ovalen Schalltrichter ein modernes und attraktives Design hat. Die Geräte-Serie ist aus hochwertigem Kunststoff und dadurch schlag- und kratzfest.

Die dezente Farbgebung, ein mittlerer Industrie-Graton, passt sich der jeweiligen Umgebung günstig an. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Lautsprecher gemäß dem jeweiligen Architekten-Wunsch umzulackieren. Der Montagebügel ist voll umlegbar und daher sehr montagefreundlich.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der komplette Aufbau der Druckkammerlautsprecher-Serie hat die höchste Schutzart, IP66
- Das 2-polige Anschlusskabel (Schlauchleitung) wird durch eine PG-Verschraubung wasserdicht eingeführt
- Der Impedanzwechsel erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers an der Geräterückseite an einem entsprechenden Impedanzschalter, der bis zu 6 Stellungen aufweist.
- Die Druckkammersysteme sind für hervorragenden Schalldruck ausgelegt und bei den verschiedenen Modellen unterschiedlich bzw. abhängig von der jeweils eingestellten Impedanz

Technische Daten:

	<u>DH-110S</u>	<u>DH-115S</u>	<u>DH-130S</u>
- Nennbelastbarkeit:	10W	15W	30W
- Grundimpedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
- Anpassungen bei 100V:	10-5-3-1W	15-10-5-3W	30-15-10-5-3W
- Schalldruck 1W/1m:	103dB	105dB	107dB
- SPL Pmax/1m:	113dB@1574Hz	117dB@1130Hz	123dB@1409Hz
- Frequenzbereich:	350-6.000Hz	300-6.000Hz	250-6.000Hz
- Schutzart DIN 40 050:	IP66	IP66	IP66
- Gewicht:	ca. 1,3kg	ca. 1,5kg	ca. 2,5kg
- Farbe/Material:	grau, Kunststoff	grau, Kunststoff	grau, Kunststoff
- Maße (BxHxT):	150x175x180	180x225x230	220x290x265



Kommunikations-Systeme GmbH