

# Druckkammerlautsprecher



## V-15T-EN54

Zertifizierte EN 54-24 Version  
1293/CPD/0248

### Eigenschaften :

- V2A-Schrauben
- Wetter- und Staubfest IP-66
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Drei 100V-Abgriffe für Kabel und Dose
- Spezial DIN912-ISO 4762 Schrauben
- Optional Keramik-Klemme & Thermo-Sicherung lieferbar



### Technische Daten:

### HC-15T

- |  |  |
|--|--|
| - Nennleistung:                            | 15 Watt  |
| - Leistungsaufnahme 100V:                  | 15-7,5-3,75W                                   |
| - Übertragungsbereich:                     | 320 - 8000Hz                                   |
| - EN-Empfindlichkeit 1W/4m:                | 85,73dB  |
| - EN-Schalldruck max./4m:                  | 103,8dB  |
| - Schalldruck 1W/1m max.<br>EASE/Ulysses:  | 110dB/2kHz                                     |
| - Schalldruck max/1m max.<br>EASE/Ulysses: | 121,8dB/2kHz                                   |
| - Abstrahlwinkel H<br>(0,5/1/2/4kHz):      | 180°/110°/45°/18°                              |
| - Abstrahlwinkel V<br>(0,5/1/2/4kHz):      | 180°/110°/45°/18°                              |
| - EN-Schutzgrad:                           | EN-Typ-B wetterfest<br>Aussenber. Zertifiziert |
| - IP-Schutzgrad:                           | IP-66  |
| - Abmessungen DxT in mm:                   | 200x235  |
| - Gewicht:                                 | 1,3kg  |
| - Farbe:                                   | weiss  |



**Kommunikations-Systeme GmbH**